

CAPACETE PASGT NÍVEIS I, II E III-A

MÁXIMA PROTEÇÃO

CÓDIGO: CAP-INB/PASGT-80

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.



DESCRIÇÃO

O **CAP-INB/PASGT-80** é um capacete tático para tropas terrestres, desenvolvido exclusivamente para atividades militares e policiais. Oferece proteção precisa e uniforme em toda curvatura do casco do capacete contra ameaças balísticas de alta velocidade (de acordo com o seu nível de proteção) com uma excelente combinação entre proteção, cobertura e estabilidade.

O capacete é ideal para soldados que estão em ambientes hostis propensos a munições e fragmentos de maior energia, traumatismo e quaisquer tipos de choques mecânicos provenientes de objetos normalmente presentes em distúrbios civis.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Sistema de Retenção

Equipado com ajustadores giratórios e deslizantes que permite aperto de 360° na cabeça, proporciona estabilidade e conforto extra para uso prolongado, evitando a instabilidade e oscilação durante manobras táticas.

Sistema de Suspensão Acolchoado

Composto por almofadas de conforto ajustáveis, feitas com espumas resilientes, laváveis e respiráveis, que absorvem o choque e proporcionam um melhor conforto durante o uso prolongado do capacete.

- + Compatível para uso simultâneo com equipamentos de proteção respiratória, padrão militar e policial;
- + Disponível nas cores preta, azul marinho/noite, verde oliva e bege/coyote;
- + Pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente.

MODELO	PROTEÇÕES BALÍSTICAS	MUNIÇÕES	NORMAS	PESOS MÁXIMOS (kg)	TRAUMA BALÍSTICO NAS PARTES FRONTAL E TRASEIRA
CAP-INB/PASGT-80	NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III-A	NÍVEL I: 22 LRHV (2,6 g – 320±12 m/s) NÍVEL II: 9 mm FMJ (8,0 g – 358±15 m/s) NÍVEL III-A: 9 mm FMJ (8,0 g – 426±15 m/s)	NÍVEL I: NIJ 0106.01 NÍVEL II: NIJ 0106.01 NÍVEL III-A: NIJ 0106.01 (procedimentos / metodologia de teste) NIJ 0108.01 (munições e velocidades do nível III-A)	NÍVEL I: P: 0,900 / M:1,000 G: 1,100 NÍVEL II: P: 1,740 / M:1,850 G: 1,960 NÍVEL III-A: P: 1,760 / M:1,870 G: 1,980	NÍVEL I: ≤ 25 mm (38 Special RN Lead) NÍVEL II: ≤ 25 mm (munição 9mm FMJ) NÍVEL III-A: ≤ 25 mm (munição 9mm FMJ)
TRAUMA BALÍSTICO NAS LATERAIS E TOPO	TAMANHOS	MATERIAL BALÍSTICO	CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA (cm)		
NÍVEL I: ≤ 25 mm (38 Special RN Lead) NÍVEL II: ≤ 16 mm (munição 9mm FMJ) NÍVEL III-A: ≤ 16 mm (munição 9mm FMJ)	P-M-G	Aramida Kevlar®	P: 53-56 M: 56-59 G: 59-62		