

ESCUDO TÁCTICO COMPACTO SEM VISOR

RESISTÊNCIA A MÚLTIPLOS IMPACTOS (MULTI-HIT)

ESCUDO NÍVEL III PRODUZIDO EXCLUSIVAMENTE PELA INBRATERRESTRE

CÓDIGO: ESC-INB/III-COMP

"PROTEÇÃO EM CONCORDÂNCIA COM A NORMA NIJ 0108.01



DESCRIÇÃO

O escudo **ESC-INB/III-COMP** apresenta uma construção plana e design tático compacto que combina leveza e excelente manobrabilidade para proporcionar total mobilidade ao usuário. Essa estrutura permite deslocamentos em alta velocidade, mantendo o usuário protegido e ágil durante o movimento.

- + Apresentando um perfil curvado estrategicamente concebido para oferecer suporte a armas de fogo, este equipamento é ideal para ser utilizado em atividades táticas avançadas ou operações especiais de alto risco. Sua configuração ergonômica se destaca em situações que demandam entradas rápidas, resgates de vítimas ou reféns, e outras ocorrências de elevada complexidade, proporcionando máxima eficiência, mobilidade e versatilidade.
- + O sistema de empunhadura foi projetado em conformidade com os princípios da ergonomia, contando com alça de braço acolchoada ajustável, almofada absorvedora de impactos e punho metálico ergonomicamente disposto. Essa configuração possibilita uma empunhadura confortável, permitindo que o usuário segure o equipamento no posicionamento angular direito (braço esquerdo) com facilidade e eficácia.
- + Fornece uma proteção eficaz contra artefatos pirotécnicos (rojões), armas químicas incendiárias (coquetéis molotovs), objetos pontiagudos ou cortantes, além de resistência ao impacto causado pelo arremesso de objetos contundentes lançados com estilingues (atiradeiras).
- + Resistente às condições adversas do uso, incluindo radiação UV, água, luz, fogo e variações de temperatura.
- + Oferece a possibilidade de personalização conforme as necessidades específicas do cliente.
- + Disponível nas cores preta, azul marinho, verde-oliva, bege e coyote.



PROPRIEDADES DOS ESCUDOS

DESIGNAÇÃO DE MODELO	PROTEÇÃO / NORMA	FORMATO	EMPENHADURA	DIMENSÕES (±10mm)	MATERIAL BALÍSTICO
ESC-INB/III-COMP	NÍVEL III NIJ 0108.01	Plano de Perfil Curvo	Angular Braço Esquerdo	730x500mm	Poliétileno
PESO MÁXIMO					
5,200 kg					

PROPRIEDADES BALÍSTICAS

NÍVEL DE PROTEÇÃO	CERTIFICAÇÃO	TIPOS DE MUNIÇÃO	VELOCIDADE DE REFERÊNCIA	Nº DISPAROS
III	NIJ 0108.01	7,62 mm 308 Winchester FMJ 9,7 g. (150 gr)	838 ± 15 m/s 2750 ± 50 ft/s	5