

## ESCUDO BALÍSTICO NÍVEL III TÁCTICO SOBRE RODAS

RESISTÊNCIA A MÚLTIPLOS IMPACTOS (MULTI-HIT) FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PELA INBRATERRESTRE

CÓDIGO: ESC-INB/III-TWR

**"PROTEÇÃO EM CONCORDÂNCIA COM A NORMA NIJ 0108.01"**



### DESCRIÇÃO

**ESC-INB/III-TWR** é um escudo aparelhado em suporte móvel rotativo que, juntos, fornece proteção nível III (NIJ 0108.01) ao seu usuário e demais militares acobertados pelo equipamento contra fragmentos e ameaças balísticas de alta velocidade. Possui uma estrutura robusta que mantém o escudo estável enquanto é movimentado juntamente com a equipe de assalto ou quando é atacado por uma ameaça de alta velocidade.

- + Perfeitamente adequado para ser utilizado em operações táticas, assaltos ou situações de resposta emergencial.
- + Conta com um sistema de empunhadura diagonal ambidestro composto por um suporte metálico anatomicamente desenhado, punho metálico, alça de braço acolchoada ajustável e almofada absorvedora de impactos. A parte inferior apresenta um punho metálico auxiliar para descanso e uso operacional.
- + O visor de vidro balístico nível III, resistente a riscos, possui um tamanho adequado que permite uma visualização perfeita do ambiente à frente do escudo, sem expor partes do corpo.
- + Fornece uma proteção eficaz contra artefatos pirotécnicos (rojões), armas químicas incendiárias (coquetéis molotovs), objetos pontiagudos ou cortantes, além de resistência ao impacto causado pelo arremesso de objetos contundentes lançados com estilingues (atiradeiras).
- + Resistente às condições adversas do uso, incluindo radiação UV, água, luz, fogo e variações de temperatura.
- + Oferece a possibilidade de personalização conforme as necessidades específicas do cliente.
- + Disponível nas cores preta, azul marinho, verde-oliva, bege e coyote.



## PROPRIEDADES DOS ESCUDOS

DESIGNAÇÃO DE MODELO	PROTEÇÃO / NORMA	FORMATO	EMPENHADURA	DIMENSÕES (±10mm)	MATERIAL BALÍSTICO
ESC-INB/III-TWR	NÍVEL III NIJ 0108.01	Plano	Ambidestro	<b>Escudo:</b> 560x900mm <b>Visor:</b> 200x80mm <b>Montado:</b> 560x1750 mm	<b>Escudo:</b> Polietileno <b>Visor:</b> Vidro Balístico
<b>PESO MÁXIMO</b>					
17,500kg (escudo)					

## PROPRIEDADES BALÍSTICAS

NÍVEL DE PROTEÇÃO	CERTIFICAÇÃO	TIPOS DE MUNIÇÃO	VELOCIDADE DE REFERÊNCIA	Nº DISPAROS
III	NIJ 0108.01	7,62 mm 308 Winchester FMJ 9,7 g. (150 gr)	838 ± 15 m/s 2750 ± 50 ft/s	5