

# ESCUDO BALÍSTICO NÍVEL III-A TÁTICO OPERACIONAL SEM PARAFUSOS

RESISTÊNCIA A MÚLTIPLOS IMPACTOS (MULTI-HIT)

CÓDIGO: ESC-INB/IIIA-OPS-I

**"PROTEÇÃO EM CONCORDÂNCIA COM A NORMA NIJ 0108.01"**



## DESCRIÇÃO

O **ESC-INB/IIIA-OPS-I** é um escudo plano de design tático operacional, elaborado sem a inclusão de furações ou componentes de fixação na área suscetível a disparos balísticos. Esse padrão elimina o risco de fragmentação secundária, proporcionando uma proteção uniforme, sem áreas comprometidas ou enfraquecidas.

+ Perfeitamente adequado para desempenho em atividades táticas avançadas e operações especiais de alto risco, este escudo é projetado para situações que demandam habilidades excepcionais. Seja em ações de preservação da vida, operações rurais de reintegração de posse, proteção do patrimônio, restabelecimento da ordem pública, gestão de incidentes criminosos e terroristas, adentramentos táticos, resgate de vítimas ou reféns, entre outras ocorrências de alta complexidade, esse equipamento de proteção coletiva se destaca pela sua eficiência e desempenho inigualáveis.

+ O sistema de empunhadura foi projetado em conformidade com os princípios da ergonomia, contendo alças de braço acolchoadas ajustáveis, almofada absorvedora de impactos e punhos metálicos estrategicamente posicionados. Essa configuração permite uma empunhadura flexível, permitindo ao usuário segurar o equipamento verticalmente ou em posições angulares direita (braço esquerdo) e esquerda (braço direito). Além disso, conta com um punho metálico auxiliar na parte inferior, projetado para descanso e uso operacional.

+ O visor, com nível balístico equivalente ao do escudo, apresenta revestimento antiriscos e um tamanho adequado para proporcionar uma visualização perfeita do ambiente à frente do escudo, sem expor partes do corpo.

+ Fornece uma proteção eficaz contra artefatos pirotécnicos (rojões), armas químicas incendiárias (coquetéis molotovs), objetos pontiagudos ou cortantes, além de resistência ao impacto causado pelo arremesso de objetos contundentes lançados com estilingues (atiradeiras).

+ Resistente às condições adversas do uso, incluindo radiação UV, água, luz, fogo e variações de temperatura.

+ Oferece a possibilidade de personalização conforme as necessidades específicas do cliente.

+ Disponível nas cores preta, azul marinho, verde-oliva, bege e coyote.



## PROPRIEDADES DOS ESCUDOS

DESIGNAÇÃO DE MODELO	PROTEÇÃO / NORMA	FORMATO	EMPENHADURA	DIMENSÕES (±10mm)	MATERIAL BALÍSTICO
ESC-INB/IIIA-OPS-I	NÍVEL III-A NIJ 0108.01	Plano	Tripla Empunhadura	<b>Escudo:</b> 550x950mm <b>Visor:</b> 400x100mm (Área Visível) 260x110mm (Área Visível)	<b>Escudo:</b> Aramida e Polietileno <b>Visor:</b> Policarbonato Transparente
<b>PESO MÁXIMO</b>					
7,750 kg 7,350 kg					

## PROPRIEDADES BALÍSTICAS

NÍVEL DE PROTEÇÃO	CERTIFICAÇÃO	TIPOS DE MUNIÇÃO	VELOCIDADE DE REFERÊNCIA	Nº DISPAROS
III-A	NIJ 0108.01	<b>44 Magnum</b> Lead SWC GC 15,55 g. (240 gr)  <b>9 mm</b> FMJ 8,0 g (124 gr)	426 ± 15 m/s (1400 ± 50 ft/s)  426 ± 15 m/s (1400 ± 50 ft/s)	5